

114992902

SENSECAP POE SPLITTER DC JACK 12V



DESCRIPCIÓN:

El divisor PoE permite que el punto de acceso sin función PoE (alimentación en Ethernet) se conecte a Internet y a la fuente de alimentación con un solo cable Ethernet.

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Voltaje de entrada	44 VCD – 57 VCD
Voltaje de salida	SENSE CAP POE DE 12 V: 12 VCD
Corriente máxima	SENSE CAP POE DE 12 V: 2.5 A
Temperatura de funcionamiento	-40~+80°C
Humedad de funcionamiento	30% a 100% HR (sin condensación)
Tipo de conector	SENSE CAP POE DE 12 V: DC5521 HEMBRA
Velocidad de datos	10/100/1000Mbps

¿Qué vamos a innovar hoy?

ESPECIFICACIONES:

- Complemento perfecto para la configuración al aire libre del punto de acceso SenseCAP M1 , también adecuado para otros puntos de acceso, incluidos RAK, BobCat, Nebra, FreedomFi, SyncroB.it, MerryIoT, Kerlink, Heltec, MNTD, punto de acceso de helio COTX, etc.
- Admite alta velocidad de datos de 10/100/1000 Mbps, lo que garantiza una conexión a Internet buena y estable en los diversos escenarios.

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 202do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	EVM
			Revisó	ARSL
			Fecha	14/11/2022

- Temperatura de funcionamiento estándar industrial de -40 °C a +80 °C, mejor disipación de calor con una delicada carcasa de metal de alta calidad.
- Excelente rendimiento y estabilidad , su compañero confiable en la configuración de puntos de acceso y varias aplicaciones de IoT.

DIMENSIONES

seeed studio



Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 202do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	EVM
			Revisó	ARSL
			Fecha	14/11/2022