


2MHZ:CRISTAL DE CUARZO DE 2 MHZ



Descripción

El cristal de cuarzo en un montaje electrónico, actúa como un circuito resonante sintonizado a una frecuencia determinada, vibra mecánicamente aunque debido a la propiedad del cuarzo, la vibración mecánica genera una vibración eléctrica y viceversa. Pueden actuar de filtros de frecuencia.

Electrónica

Frecuencia nominal	2MHz
Temperatura de operación	-20°C ~+70°C
Tolerancia en la frecuencia	±20ppm
Capacitancia de carga	18pF
Resistencia serie equivalente	550Ω máx.


Aplicaciones

Este tipo de dispositivos se utilizan en circuitos que requieran una señal con frecuencia precisa. Como un oscilador a cristal(que puede generar una señal de salida de frecuencia variable) o un oscilador de reloj(que puede generar la frecuencia de reloj de un microcontrolador).

Además se pueden hacer circuitos de comunicaciones como un transmisor FM.



Dimensiones



 Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JMML REV:DMSP
TOLERANCIA: N/A	CRISTAL DE CUARZO DE 2 MHZ		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 07/08/2019	No. Parte: 2MHZ	