

PAQUETE COMBINADO MULTISTAR & AFRO 2216-800KV CW/CCW Y SET DE 4 ESC A 20A

Número de parte: 9192000210-0



DESCRIPCIÓN:

El nuevo combo Multistar & Afro contiene los elementos más populares en un mismo paquete.

El combo trabaja bastante bien con 4s o 3s de poder. El 2216 tiene una potencia que se encuentra por encima de la que maneja el 2212, así pues puede incrementarse su eficiencia a través de cargas. Los 800KV resultan ser perfectos para 3s con hélices de 10 u 11 pulgadas o para 4s con hélices de 9 o 10 pulgadas.



Las ESC Afro de 20A se encuentran preconectadas a través de conectores tipo bullet (bala), la conexión plug and play hace de esto una tarea realmente sencilla.

Las ESC Afro ofrecen una mayor eficiencia, está diseñado con MOSFET canal N. La ESC Afro va a cambiar las expectativas de los multirrotores en todo el mundo. Se comercializan con el software específico SimonK ya precargado para el multirrotor, no hay necesidad de actualizarlo.

Para mayor comodidad puede utilizarse un conector USB Turnigy para ser utilizados a través del cable de señal de PWM para futuras actualizaciones de software.

El 2216 V2 posee imanes de gama alta así como detalles de excelente calidad, tiene un equilibrio bastante preciso lo cual permite un funcionamiento fluido. Pueden adaptarse hélices CW/CCW.

CARACTERÍSTICAS (MOTOR):

- KV(RPM/V): 800
- Lipo (celdas): 2-4s
- Watts máximos: 222W
- Corriente Máxima (10s): 20amp
- Corriente sin carga: 0.5 amp
- Resistencia interna: 0.169 ohm
- Número de polos: 12
- Tamaño del eje: 5mm, rotación 2CW 2CCW
- Dimensiones: (Dia.xL): 28 x 32 mm
- Distancia entre los orificios para los pernos:16mm*19mm
- Rosca del perno: M3
- Conector: conector tipo bullet (bala) de 3.5mm
- Peso: 66g

CARACTERÍSTICAS (ESC AFRO DE 20A):

- Consumo de corriente: 20A continuos
- Rango de voltaje: 2-4s LiPoly
- BEC: 0.5A Lineal
- Frecuencia de entrada: 1KHz
- Firmware: afro_nfet.hex



- > Descarga cable/conector: 16AWG/macho 3.5mm
- > Motor cable/conector: 16AWG/hembra 3.5mm
- > Peso: 22.8g (incluyendo el cable, el conector, tubo termocontráctil)
- > Medidas: 45 x 25.7 x 10.5mm

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
Acotación: NA	http://hardtofind.com.mx/	Escala NA	Rev 1. LRDA Rev 2.
Tolerancia:NA	PAQUETE COMBINADO MULTISTAR & AFRO 2216-800KV CW/CCW Y SET DE 4 ESC A 20A		
Tolerancia: NA	Fecha: 15/02/2016	Número de parte: 9192000210-0	

