

FILAMENTO BAMBULAB PLA LITE AZUL 1.75MM

1KG

BAMBULAB-PLA-LITE-AZUL



Descripción

El filamento Bambu PLA, el más fácil de usar, ofrece impresiones fluidas desde el primer momento. No requiere configuraciones ni calibraciones complicadas.

El filamento Bambu PLA ofrece una mayor adherencia entre capas, una mayor resistencia al impacto y una durabilidad excepcional en comparación con otros filamentos PLA estándar del mercado.

Además, alcanza una velocidad de impresión de hasta 258 mm/s, reduciendo el tiempo de impresión sin comprometer la calidad. Boquilla de 0.4 mm, ancho de línea de 0.4 mm, altura de capa de 0.2 mm.

Contenido:

- 1 filamento BAMBULAB PLA LITE AZUL

Especificaciones técnicas:

- Diámetro: 1.75mm
- Peso: 1kg
- Material: PLA (resistencia a una temperatura de 53°C)
- Tamaño: 1.75 mm +/- 0.03 mm

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026



Propiedades:

Propiedades físicas	Datos
Resistencia (Resistencia al impacto - XY)	$26.6 \pm 2.8 \text{ kJ/m}^2$
Adhesión de capas (Resistencia al impacto - Z)	$13.8 \pm 0.9 \text{ kJ/m}^2$
Resistencia (Resistencia a la flexión - XY)	$35 \pm 4 \text{ MPa}$
Rigidez (Módulo de flexión - XY)	$2580 \pm 220 \text{ MPa}$
Resistencia al calor (HDT, 0,45 MPa)	$57 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Alan Gael Garcia Huerta

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026

