

FILAMENTO BAMBULAB PLA LITE CYAN

1.75MM 1KG

BAMBULAB-PLA-LITE-CYAN



Descripción

El filamento BambuLab PLA CYAN, es ideal para impresiones decorativas y creativas. Destaca por su fácil impresión, buena adherencia entre capas y compatibilidad con impresoras Bambu Lab y sistema AMS, permitiendo impresiones rápidas y con excelente calidad visual.

Este PLA mantiene la facilidad de uso característica de la línea PLA Basic de Bambu Lab, ofreciendo excelente adherencia entre capas, buena resistencia mecánica y una impresión estable incluso a altas velocidades de hasta 250 mm/s.

Contenido:

- 1 filamento BAMBULAB PLA LITE CYAN

Especificaciones técnicas:

- Diámetro: 1.75 mm
- Peso: 1 kg
- Material: PLA (resistencia a la temperatura 53°C)
- Tamaño: 1.75 mm +/- 0.03 mm

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Tatiana Becerril José

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026



Propiedades:

Propiedad física	Datos
Resistencia (Resistencia al impacto - XY)	$26.6 \pm 2.8 \text{ kJ/m}^2$
Adhesión de capas (Resistencia al impacto - Z)	$13.8 \pm 0.9 \text{ kJ/m}^2$
Resistencia (Resistencia a la flexión - XY)	76 MPa
Rigidez (Módulo de flexión - XY)	2750 MPa
Resistencia al calor (HDT, 0,45 MPa)	57 °C

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Tatiana Becerril José

Revisó

Ing. Kevin Cristian González Santos

Fecha

29/05/2026

