Ficha Técnica

DATA SHEET

Versión 1.1

Compuklin

Descripción:

Limpiador de circuitos y tarjetas electrónicas.

Características:

- Desintegra grasa, cochambre y polvo.
- No es corrosivo, no daña ningún tipo de materiales.
- No es reactivo.
- No deja residuos.
- Rápida evaporación.
- Libre de CFCs Y HCFC's.
- Alto rendimiento.

Presentación:

454 ml.

Envase:	Medidas:	
Hojalata de tres piezas.	Alto: 20.0 cm. Diámetro: 7.0 cm.	
Caja:	**Medidas:**	**Peso:**
Con 15 piezas.	Alto: 21.0 cm. Ancho: 22.5 cm. Largo: 34.5 cm.	7.650 kg.

Datos técnicos:

pH	6
Densidad	1.103 g/ml
Solubilidad en agua	Parcial
Punto de inflamabilidad	12ºC
Almacenamiento	Almacenarse en lugares frescos, no mayor a una temperatura de 50°C.
Apariencia	Liquido
Conductividad	0 µs
Color	Transparente
Aroma	Característico

Usos y aplicaciones:

Limpiador desengrasante de circuitos básicos y tarjetas electrónicas.
Por ser un limpiador dieléctrico, puede utilizarse aun con los equipos en funcionamiento.

Indicaciones de uso:

1. No requiere agitarse antes de usar.
2. Aplicar a 15 o 20 cm. Del área a tratar.
3. Para lugares de difícil acceso utilizar la extensión capilar.
4. En plásticos sensibles, se recomienda hacer una prueba previa en un área pequeña de la parte a limpiar.

Precauciones:

- No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
- No perforar ni incinerar los envases vacios.
- No dejar dentro de la cabina del automóvil.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consultar la hoja de seguridad.

Vida útil del producto:

+12 meses.

Av. Once #577 Col. Cerro de la Estrella C.P. 09860 Iztapalapa Ciudad de México C.P. 09860
atencion@silimex.com.mx
5426 5101 / 02