CREALITY

3D Printing
Industry Evangelist

CR-10 Smart Pro

Intelligent Control Enjoyable Printing

Full-metal Dual-gear Direct Extruder | AI Cloud Control | Empower Creative Freedom

/ Especificaciones

Tecnología de modelado	FDM(Fused Deposition Modeling)	**Altura de la capa**	0.1 mm - 0.4 mm
Volumen de construcción	300 x 300 x 400 mm	**Imprimir hoja**	Hoja magnética PEI de acero de resorte
Dimensiones de la impresora	578 x 522 x 648 mm	**Potencia nominal**	350W
Dimensiones del embalaje	660 x 575 x 290 mm	**Requisitos de fuente de alimentación**	AC 100-240V, DC 24V
Peso neto	13.6KG	**Compatibilidad de materiales**	PLA/TPU/PETG/ABS/Wood high temperature printable PA, carbon fiber
Peso bruto del paquete	17KG	**Diámetro de filamentos**	1.75 mm
Software de corte	Creality Slicer / Cura	**Soporte de plataforma en la nube**	Creality Cloud
Precisión de impresión	±0.1 mm	**Display**	Pantalla de ángulo de visión completo HD de 4,3 pulgadas
Diámetro boquilla	0.4 mm	**Pantalla de visualización**	Pantalla multitáctil capacitiva
Material de la boquilla	Cromo Zirconio Cobre	**Cámara**	AI Camera
Método de extrusión	Manejo directo	**Medio de impresión**	SD Card/Wi-Fi/Network
Temperatura de la cama	≤100℃	**Conexión de red**	Wi-Fi/Bluetooth/RJ45
Temperatura de la boquilla	≤300℃	**Idiomas admitidos**	9 Languages (Chinese, English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian and Turkish)

/ Ventajas

Creality Cloud APP
Gestión eficiente de la aplicación Creality Cloud en cualquier momento y en cualquier lugar, impresión divertida en un solo paso.

Nivelación inteligente + manual
Mejoras integrales en la experiencia e impresión sin preocupaciones.

Cámara AI HD
Cámara AIOT HD estándar, control total en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que hace que la impresión sea más gratuita.

Iluminación LED de bajo consumo
La iluminación LED equilibrada garantiza que el estado del dispositivo (vista previa/foto/vídeo) sea reconocible al instante sin importar el día o la noche.

Doble engranaje totalmente metálico extrusor directo
Rendimiento perfecto constante para la impresión de TPU, PA, fibra de carbono y otros filamentos.

Ejes Z duales + barras de tiro diagonales duales
Pórtico + barras de tiro diagonales de metal, forma de torre triangular estable, mejor impresión.

Montaje modular rápido
El diseño de 7 módulos permite el montaje dentro de los 10 minutos del primer uso.

Interacción de interfaz de usuario con pestañas
Pantalla multitáctil HD de vista completa de 4,3 pulgadas Nueva interfaz de usuario interactiva con pestañas, soporte Actualización OTA.

Hoja magnética PEI de acero de resorte
Calentamiento rápido, fuerte adherencia, duradero y sin deformación, fácil obtención de prototipos.

CREALITY

Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd.
18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd., Longhua Dist., Shenzhen, China 518131
Official Website: www.creality.com
Tel: +86 0755-2107 4150

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of CREALITY

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

Becky Lee

2025.2.13