

FILAMENTO CREALITY PA612 CON FIBRA DE CARBONO 1.75mm NEGRO

CR-PA612-CF-NEGRO

CREALITY



Descripción

El filamento Creality Hyper PA612-CF es un compuesto de Nylon 6/12 reforzado con un 15 % de fibra de carbono, que ofrece alta resistencia mecánica, rigidez y excelente estabilidad dimensional, con menor absorción de humedad que otros nylons, se imprime mejor con boquilla endurecida a temperaturas de 250-300 °C sobre cama templada (25-50 °C) sin ventilador y a velocidades de 30-60 mm/s.

Especificaciones

	Filamento	Unidad
Tipo de filamento	Hyper PA612-CF	-
Peso	1	kg
Temperatura de impresión	280-300	°C
Resistencia a la tracción	87	MPa
Elongación a la rotura	2.8	%
Resistencia a la flexión	125.1	MPa
Temperatura de cama caliente	80	°C
Velocidad de impresión	30-80	mm/s
Diámetro	1.75	mm
Color	Negro	-

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Revisó

Ing. Victor Javier Sánchez Ramírez

Fecha

07/07/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

