

ROLLO DE FILAMENTO CREALITY PETG DE ALTA VELOCIDAD 1.75mm TRANSPARENTE

CR-PETG-HYPER-TRANSP

CREALITY



Descripción

El filamento Creality Hyper PETG es una opción avanzada para la impresión 3D, diseñado para ofrecer alta velocidad, resistencia y versatilidad. Es ideal para proyectos que requieren piezas duraderas, detalladas y con acabados de calidad.

Parámetros del Producto

	Filamento	Unidad
Tipo de filamento	Hyper PETG	-
Dimensiones	70*210*210	-
Peso	1	kg
Color	Transparente	-
Diámetro	1.75±0.05	mm
Temperatura de impresión	190-260	°C
Temperatura de la cama calefactora	45	°C
Velocidad de impresión	50-300	mm/s

Parámetros Mecánicos

	Filamento	Unidad
Resistencia a la tracción	40~50	Mpa
Rotura del alargamiento	6~10	%
Módulo	3100~3500	Mpa
Relleno	100	%
Resistencia al impacto	35~55	KJ / m2
Resistencia al impacto de la muesca	3~6	KJ / m2
Fuerza máxima	65-70	Mpa
Módulo de flexión	2000-2200	Mpa

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Bernal Espinal Kevin

Revisó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis

Fecha

11/04/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

