

IMPRESORA 3D FLASHFORGE PROFESIONAL CON 4 EXTRUSORES INDEPENDIENTES, TOTALMENTE CERRADA CON CAMARA CALEFACTADA A 65 GRADOS, HASTA 300 MM/S Y COMPATIBILIDAD CON MATERIALES DE INGENIERIA

CREATOR-5-PRO



Descripción:

Impresora 3D industrial de alta velocidad con estructura cerrada y cámara con calefacción activa hasta 65 °C. Equipada con el novedoso sistema FlashSwap de 4 cabezales independientes, permite imprimir en multicolor y multimaterial hasta 500% más rápido y sin desperdicios por purga durante el cambio de filamento, logrando máxima eficiencia térmica

Contenido del paquete:

- 1 x impresora 3D Flashforge Creator 5 Pro
- 4 x módulos de cabezal de herramientas independientes.
- 2 x kit de herramientas de mantenimiento y accesorios
- 1 x soportes para bobinas externas.
- 1 x guía de inicio rápido y tarjeta de garantía.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Yessenia Sarahi Melo Flores

Revisó

Ing. Diana Jessica González Maldonado

Fecha

03/09/2026



Especificaciones:

Característica	Especificación	Característica	Especificación
Cantidad de extrusores	4 herramientas independientes	Temperatura máxima de cama	Máx. 120 °C
Volumen de impresión	256 × 256 × 256 mm	Placa de impresión	Placa de acero flexible PEI (texturizada)
Nivelación automática	✓ Automática	Flujo máximo	32 mm ³ /s
Temperatura máxima del extrusor	320 °C	Diámetro de boquilla	0.4 mm (estándar), 0.25 / 0.6 / 0.8 mm
Boquilla removible	✓	Pantalla	Pantalla táctil a color de 4.0", 800 × 480
Calibración dinámica del flujo	✓ Calibración automática PA	Filamentos recomendados	PLA, PETG, TPU-90A (extrusor superior), TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, SILK, PVA, BVOH, S-Multi, S-PAHT, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ASA-GF, ABS-GF, PA-CF, PC, PPS-CF, HIPS
Detección de filamento	✓ Sensor de agotamiento (Run-out Sensor)	Filamentos compatibles con gabinete	ABS, ASA, HIPS, ABS-GF, PA-CF, ASA-CF, ASA-GF, S-Multi, S-PAHT, PET-CF, PAHT-CF, PP-CF, PPS-CF
Recuperación ante corte de energía	✓	Velocidad de desplazamiento	Máx. 600 mm/s
Iluminación de cámara	✓	Velocidad de impresión	Máx. 300 mm/s
Monitoreo remoto	✓ Cámara Full HD integrada, 1280 × 720 @ 30 fps	Aceleración	Máx. 30,000 mm/s ²
Gestión de múltiples impresoras	✓	Conectividad	USB / Wi-Fi

Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz	Software de laminado compatible	Orca-Flashforge, OrcaSlicer
Encendido/apagado con un botón	✓	Dimensiones de la impresora	520 × 443 × 710 mm (incluyendo tubo de filamento y soportes) / 441 × 411 × 460 mm (sin tubo ni soportes)
Peso	Neto: 18 kg / Bruto: 22 kg	Entrada de alimentación	100–120 V / 200–240 V CA, 50/60 Hz, 1200 W
Estructura	Diseño de estructura cerrada	Calentamiento activo de cámara	Compatible (máx. 65 °C)
Filtración de aire	Filtro HEPA13 + carbón activado	Detección de puerta	Compatible (puerta frontal y tapa superior)
Refrigeración auxiliar	Compatible (ventilador de refrigeración auxiliar)		

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Yessenia Sarahi Melo Flores

Revisó

Ing. Diana Jessica González Maldonado

Fecha

03/09/2026

