

IMPRESORA 3D FLASHFORGE PROFESIONAL CON 4 EXTRUSORES INDEPENDIENTES, 300 MM/S DE VELOCIDAD, EXTRUSION A 320 GRADOS Y VOLUMEN DE 256 × 256 × 256 MM

CREATOR-5



Descripción:

Impresora 3D profesional de alta velocidad. Cuenta con un sistema de 4 cabezales independientes que permite impresiones multicolor y multimaterial eficientes, reduciendo drásticamente el desperdicio de filamento y ofreciendo máxima estabilidad térmica para filamentos de grado técnico.

Contenido del paquete:

- 1 x impresora 3D Flashforge Creator 5 Pro.
- 4 x módulos de cabezal de herramientas independientes.
- 1 x cable de alimentación y cable USB.
- 1 x kit de herramientas y accesorios de mantenimiento.
- 1 x guía de inicio rápido y tarjeta de garantía/manual de usuario.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Yessenia Sarahi Melo Flores

Revisó

Ing. Diana Jessica González Maldonado

Fecha

03/09/2026



Especificación	Detalle	Especificación	Detalle
Cantidad de extrusores	4 cabezales independientes	Temperatura máxima de cama	Máx. 120 °C
Volumen de impresión	256 × 256 × 256 mm	Placa de impresión	Placa de acero flexible PEI (texturizada)
Nivelación automática	✓ Automática	Flujo máximo	32 mm³/s
Temperatura máxima del extrusor	320 °C	Diámetro de boquilla	0.4 mm (estándar), 0.25 / 0.6 / 0.8 mm
Boquilla removible	✓	Pantalla	Pantalla táctil a color de 4", 800 × 480
Calibración dinámica de flujo	✓ Calibración automática (PA)	Filamentos recomendados	PLA, PETG, TPU-90A (montaje superior externo), TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, SILK, PVA, BVOH
Detección de filamento	✓ Sensor de agotamiento	Filamentos compatibles con gabinete	ABS, ASA, HIPS, ABS-GF, PA-CF, ASA-CF, ASA-GF, S-Multi, S-PAHT, PET-CF, PAHT-CF, PPA-CF, PPS-CF
Recuperación ante corte de energía	✓	Velocidad de desplazamiento	Máx. 600 mm/s
Iluminación de cámara	✓	Velocidad de impresión	Máx. 300 mm/s
Monitoreo remoto	✓ Cámara Full HD integrada, 1280 × 720 @ 30 fps	Aceleración	Máx. 30,000 mm/s²
Gestión de múltiples impresoras	✓	Conectividad	USB / Wi-Fi
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz	Software de laminado compatible	Orca-Flashforge, OrcaSlicer
Encendido/apagado con un toque	✓	Dimensiones de la impresora	520 × 443 × 710 mm (incluyendo soportes y portafilamentos)
Peso	Neto: 14 kg; Bruto: 18 kg	Alimentación	100–120 V / 200–240 V AC, 50/60 Hz, 700 W
Estructura	Diseño de estructura abierta		