RESINA ESUN DE ALTA TEMPERATURA ROSA 500GR

ESUN-RES-HIGHTEM-05K-ROS

Descripción

La resina de alta temperatura se puede usar en modelos médicos, dentales, automotrices, electrónicos y otros que requieren resistencia a la temperatura.
Resina de alta temperatura satisface las necesidades refinadas de la fabricación de ensamblajes de modelos dentales, soporta altas temperaturas y baja deformación.

Características

- Alta dureza
- Alta precisión
- Alta resolución
- Superficie de impresión suave
- Liquidación baja
- 500 gramos

Especificaciones

Resina para impresión 3D	Resina de alta temperatura
Viscosidad (mPa·s)	180-220
Densidad (g/ ^{3})	1.09-1.10
Resistencia a la tracción (MPa)	70-85
Alargamiento de rotura (%)	35-40
Resistencia a la flexión (MPa)	95-105
Fuerza de impacto (J/m)	/
Resistencia al desgarro (GPa)	/
Temperatura de distorsión de calor (℃)	100.5 (después de imprimir, colóquelo en un horno a 150 ℃ durante 30 minutos)
Dureza (Shore D)	82-84

Calificaciones (sobre 10)

Fuerza (S)	10
Dureza (F)	8
Formación (P)	8
Presión (S)	7
Velocidad (A)	8

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Alan Gael Garcia Huerta
Revisó	Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis
Fecha	30/03/2026