

ESUN-RES-PMMA05KG-CLEA

RESINA ESUN PM200 PMMA 500 GRAMOS TRANSPARENTE

eSUN



DESCRIPCIÓN

Las resinas transparentes para impresoras 3D eSUN tienen una excelente transparencia en el posprocesamiento después de esmerilar y pulir, y de rociar con aceite de alta transmisión UV. Con alta tenacidad y resistencia específica al impacto, la impresión 3D de resina transparente es más adecuada para la verificación de forma y ensamblaje. Además, la resina transparente tiene una excelente transparencia interna y se puede utilizar para verificar hermosos modelos conceptuales transparentes.

CARACTERÍSTICAS

- Alta transparencia
- Antiamarilleo
- Alta dureza
- 500 gramos



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	AGN
Revisó	JMLM
Fecha	11/12/2023

ESPECIFICACIONES

Resina para impresión 3D	PM200 PMMA
Viscosidad (mPa·s)	200-600
Densidad (g/cm ³)	1,05-1,15
Resistencia a la tracción (MPa)	40-50
Alargamiento de rotura (%)	32-40
Resistencia a la flexión (MPa)	35-56
Fuerza de impacto (J/m)	30-36
Resistencia al desgarro (GPa)	/
Temperatura de distorsión de calor (°C)	/
Dureza (Shore D)	78

CALIFICACIONES (SOBRE 10)

Fuerza (S)	6
Dureza (F)	7
Formación (P)	8
Presión (S)	8
Velocidad (A)	4

APLICACIONES



	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	AGN
			Revisó	JMLM
			Fecha	11/12/2023