RESINA ESUN ESTANDAR CLEAR 500GR

ESUN-RES-STAN05KG-CLEAR

Descripción

Resina estándar de impresora 3D fuerte con alta rigidez, adecuada para imprimir piezas de capas delgadas.
Con una buena precisión de moldeado, la resina estándar eSUN se puede imprimir como una pieza de prueba. Se puede utilizar para pruebas funcionales e impresión rápida de prototipos.

Características

- Alta resistencia
- Alta rigidez
- Aplicaciones en Joyas, eléctrico y mecánico
- 500 gramos

Especificaciones

Resina para impresión 3D	eResin-PLA
Viscosidad (mPa·s)	170-200
Densidad (g/m^3)	1.08-1.13
Resistencia a la tracción (MPa)	46-67
Alargamiento de rotura (%)	28-36

Resistencia a la flexión (MPa)	46-72
Fuerza de impacto (J/m)	14-42
Resistencia al desgarro (GPa)	/
Temperatura de distorsión de calor (℃)	/
Dureza (Shore D)	78-82

Calificaciones(sobre 10)

Fuerza (S)	8
Dureza (F)	7
Formación (P)	9
Presión (S)	7
Velocidad (A)	8

Ejemplos

Cuenta con certificaciones MSDS, ROHS, REACH, TED.

Más información: https://www.esun3d.com/es/standard-resin-product/