

**FLUKE**

**AMPERIMETRO DE GANCHO 400A (AC) 600V AC/DC (RMS)**

**FLUKE-323**



Especificaciones		
323		
Corriente CA	Rango	400,0 A
	Precisión	2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz)
Corriente CC	Rango	-
	Precisión	-
Tensión CA	Rango	600,0 V
	Precisión	1,5% ± 5 dígitos
Tensión CC	Rango	600,0 V
	Precisión	1,0% ± 5 dígitos
Resistencia	Rango	400,0 Ω/4.000 Ω
	Precisión	1,0% ± 5 dígitos
Continuidad		≤ 70 Ω
Capacitancia		-
Frecuencia		-
Respuesta CA		Verdadero valor eficaz
Retroiluminación		-
Retención de datos en pantalla		Si
Temperatura de contacto		-
Mín./máx.		-
Dimensiones	Al.xAn.x Pr.(mm)	207x75x34
	Máx. sección del cable	30 mm(600 MCM)
	Peso	265 g
Categoría de seguridad		CAT III 600 V CAT IV 300 V

 AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	ESCALA: N/A	REALIZO: ABM REV: VJSR
TOLERANCIA: N/A	AMPERIMETRO DE GANCHO 400A (AC) 600V AC/DC (RMS)		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 07/06/2018	No. Parte: <b>FLUKE-323</b>	