## HOUSING-40-2: TIRA CON 40 TERMINALES HEADER HEMBRA 2 LINEAS 2.54mm



## Descripción

Tira header doble hembra 2.54mm.


## **Especificaciones**

| Corriente                  | 3 Amp               |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| Resistencia de aislamiento | 1000M $\Omega$ min. |  |
| Resistencia de contacto    | 20mΩ Max.           |  |
| Temperatura de operación   | -40°C a +105°C      |  |

## **Dimensiones**

Unidades en milímetros.





| Electrónica ¿Qué vamos a Innovar hoy? | AG Electrónica S.A.P.I DE C.V<br>República del Salvador N° 20 Segundo Piso<br>Teléfono: 5130 - 7210 |                          |                |               |  |
|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---------------|--|
| Λ.Ο.ΤΛ.ΟΙΟΊΝΙ.                        | ACOTACIÓN: http://www.agelectronica.com/<br>N/A   |                          | ESCALA:<br>N/A | REALIZO: PJOL |  |
|                                       |   |                          |                | REV: DMSP     |  |
| TOLERANCIA:<br>N/A                    | TIRA CON 40 TERMINALES HEADER HEMBRA 2<br>LINEAS 2.54mm   |                          |                |               |  |
| TOLERANCIA:<br>N/A                    | Fecha:<br>19/12/2019  | No. Parte : HOUSING-40-2 |                |               |  |

