

HY-150M: CERRADURA DE PERNO ELECTRICO PARA INTERIORES



Descripción

Esta cerradura eléctrica de uso rudo se puede alternar entre instalaciones de lado izquierdo como de lado derecho.

Para uso en interiores, se puede instalar en puertas de perfil delgado, puertas de metal y de madera, se puede integrar sin problemas a un sistema de control de acceso

Es más efectiva que una cerradura eléctrica tradicional, puede ser utilizada en cerraduras nuevas o existentes con puertas de hoja abatible, sin afectar la integridad ni el aspecto de la puerta, con una apariencia oculta.

Cuenta con temporizador, el cual es seleccionable en 0,3 y 6s respectivamente.

Características y Especificaciones

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Para uso en: | Interiores |
| Material de la Puerta | Metal, Madera |
| Dimensiones de la chapa: | 150mm x 34.35mm x 27.5mm |
| Voltaje de Alimentación | 12VCD/24VCD |
| Consumo de Corriente | En trabajo: 1.2A, en espera: 200mA |
| Tipo de Bobina | Trabajo Continuo |
| Modo de Cierre | Por Inducción Magnética |
| Temporizador | 0,3,6s |
| LED indicador | Rojo: Abierto, Verde: Cerrado |

Accesorios

| | |
|------------|-----------------------|
| Accesorios | Chapa |
| | Contrachapa |
| | Juego de Pijas |
| | Manual de Instalación |

Conexionado

| | |
|------------|--|
| Terminales | Rojo: Positivo de Alimentación |
| | Blanco: Común |
| | Negro: Negativo de Alimentación |
| | Amarillo: Conexión NC (normalmente Cerrado) |



| | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
|  | AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210 | | |
| ACOTACIÓN: N/A | http://www.agelectronica.com | ESCALA: N/A | REALIZO: JFRR REV: JFRR |
| TOLERANCIA: N/A | CERRADURA DE PERNO ELECTRICO PARA INTERIORES | | |
| TOLERANCIA: N/A | Fecha: 02/07/2020 | No. Parte: HY-150M | |