

IC-CARD: TARJETA RFJD 13.56 MHZ ISO-1443A



Descripción: Tarjeta de identificación electrónica de proximidad de 13.56MHz ISO14443. Se puede imprimir cualquier imagen en las tarjetas en blanco de PVC. ISO 14443 es un estándar internacional relacionado con las tarjetas de identificación electrónicas; consta de cuatro partes y se describen dos tipos de tarjetas: tipo A y tipo B. Las principales diferencias entre estos tipos se encuentran en los métodos de modulación, codificación de los planes (parte 2) y el protocolo de inicialización de los procedimientos (parte 3). Las tarjetas de ambos tipos (A y B) utilizan el mismo protocolo de alto nivel (llamado T=CL) que se describe en la parte 4. El protocolo T=CL especifica los bloques de datos y los mecanismos de intercambio:

- Bloque de datos de encadenamiento
- Tiempo de espera de extensión
- Múltiple activación

Especificaciones:

- Frecuencia de resonancia: 13.56MHZ
- Memoria: memoria EEPROM 8K Bit
- ISO14443 Tipo-A; Mifare
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C - 50 °C

AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20
Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210

<http://agelectronica.com/AG/>

Fecha: 09/08/2017

Rev 1. DJRS

Rev 2. CHB