

LED Drivers



SA-4.2-350

Voltaje de entrada: 90-130VAC	Corriente constante: 350 mA
Temperatura de Operacion: -20 a 70°C	Voltaje de salida: 1.5 a 12V
Frecuencia: 60 Hz	Potencia: 4.2W
F.P.:0.9	Protección: IP 65
	Dimensiones: 58*24mm



SA-11.2-350

Voltaje de entrada: 90-130VAC	Corriente constante: 350 mA
Temperatura de Operacion: -20 a 70°C	Voltaje de salida: 10 a 32V
Frecuencia: 60 Hz	Potencia: 11W
F.P.:0.9	Protección: IP 65
	Dimensiones: 140*27*20 mm



KLED-AC100-350B

Voltaje de entrada: 90-145VAC	Corriente constante: 350 mA
Temperatura de Operacion: -20 a 70°C	Voltaje de salida: 27 a 55V
Frecuencia: 60 Hz	Potencia:19W
F.P.: 0.9	Protección: IP 65
	Dimensiones: 147*50*38 mm



KLED-AC100-350C

Voltaje de entrada: 90-145VAC	Corriente constante: 350 mA
Temperatura de Operacion: -20 a 70°C	Voltaje de salida: 55 a 96V
Frecuencia: 60 Hz	Potencia:33W
F.P.: 0.9	Protección: IP 65
	Dimensiones: 147*50*38 mm

