

## LED Drivers

**KLED-AC100-1000A**

Voltaje de entrada: 90-145VAC      Corriente constante: 1000 mA  
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C      Voltaje de salida: 20 a 35V  
 frecuencia: 60 Hz      Potencia: 35W  
 F.P.: 0.9      Protección: IP 65  
 Dimensiones: 148\*50\*40 mm

**FAS-351000-A**

Voltaje de entrada: 90-130VAC      Corriente constante: 1000 mA  
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C      Voltaje de salida: 20 a 35V  
 frecuencia: 60 Hz      Potencia: 35 W  
 F.P.: 0.99      Protección: IP 65  
 Dimensiones: 258\*30\*22 mm

**FAS-651000-A**

Voltaje de entrada: 90-130VAC      Corriente constante: 1000 mA  
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C      Voltaje de salida: 35 a 65V  
 frecuencia: 60 Hz      Potencia: 65 W  
 F.P.: 1.0      Protección: IP 65  
 Dimensiones: 242\*68\*55 mm

**FA-361250-A**

Voltaje de entrada: 90-130VAC      Corriente constante: 1250 mA  
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C      Voltaje de salida: 15 a 36V  
 frecuencia: 60 Hz      Potencia: 45W  
 F.P.: 0.9      Protección: IP 65  
 Dimensiones: 178\*68\*55 mm

