

LED Drivers



KI-361250-A-DIM

Voltaje de entrada: 90-145VAC Corriente constante: 1250 mA
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C Voltaje de salida: 15 a 36V
 frecuencia: 60 Hz Potencia: 45W
 F.P.: 0.9 Protección: IP 65
 Dimmeable Dimensiones: 242*68*55 mm



KLED-AC100-1500A

Voltaje de entrada: 90-145VAC Corriente constante: 1500 mA
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C Voltaje de salida: 20 a 35V
 frecuencia: 60 Hz Potencia: 52W
 F.P.: 0.9 Protección: IP 65
 Dimensiones: 245*70*55 mm



FAS-361750-A

Voltaje de entrada: 90-130VAC Corriente constante: 1750 mA
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C Voltaje de salida: 15 a 36V
 frecuencia: 60 Hz Potencia: 63W
 F.P.: 1.0 Protección: IP 65
 Dimensiones: 245*70*55 mm



FAS-362800-A

Voltaje de entrada: 90-130VAC Corriente constante: 2800 mA
 Temperatura de Operacion: -20 a 70°C Voltaje de salida: 29 a 36V
 frecuencia: 60 Hz Potencia: 100W
 F.P.: 1.0 Protección: IP 65
 Dimensiones: 245*70*55 mm