



LED-DRV-3X1W-300/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.6
Corriente constante (mA):	300
Voltaje de salida (VCC):	2-12
Potencia Maxima (W):	3.6
Potencia:	(1-3)x1W
Dimensiones (mm):	51*25*18



LED-DRV-7X1W-300/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.6
Corriente constante (mA):	300
Voltaje de salida (VCC):	10-24
Potencia Maxima (W):	7
Potencia:	(4-7)x1W
Dimensiones (mm):	61*31*20

Certificación: **NOM-058-SCFI-2017**



LED-DRV-12X1W-300/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.6
Corriente constante (mA):	300
Voltaje de salida (VCC):	24-42
Potencia Maxima (W):	12
Potencia:	(8-12)x1W
Dimensiones (mm):	84*31*20

Certificación: **NOM-058-SCFI-2017**

