




LED-DRV-1X3W-600/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.65
Eficiencia	≥85%
Corriente constante (mA):	600
Voltaje de salida (VCC):	2 -5
Potencia Maxima (W):	3
Potencia:	1x3W
Dimensiones (mm):	40*25*17



LED-DRV-5X3W-650/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.6
Eficiencia	≥85%
Corriente constante (mA):	650
Voltaje de salida (VCC):	10-18
Potencia Maxima (W):	11
Potencia:	(3-5)x3W
Dimensiones (mm):	84*31*20



LED-DRV-12X3W-650/127

Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.95
Eficiencia	≥85%
Corriente constante (mA):	650
Voltaje de salida (VCC):	24-42
Potencia Maxima (W):	27
Potencia:	(6-12)x3W
Dimensiones (mm):	90*37*29.5




LED-DRV-18X3W-600/127


Volatje de entrada (VCA):	90-260
Temperatura de operación (°C):	-20 -65°C
Frecuencia (HZ):	50/60
F.P (%):	0.95
Eficiencia	≥85%
Corriente constante (mA):	600
Voltaje de salida (VCC):	36-62
Potencia Maxima (W):	37
Potencia:	(13-18)x3W
Dimensiones (mm):	114*37*29.5




LED-DRV-1X3W-600/127



LED-DRV-5X3W-650/127



LED-DRV-12X3W-650/127



LED-DRV-18X3W-600/127

