

OKY0251

CARGADOR PARA BATERIAS DE LITIO



DESCRIPCIÓN

El cargador XTAR carga dos baterías de forma simultánea e independiente. Identifica de forma inteligente la potencia de entrada y ajusta automáticamente la corriente de carga adecuada. La aplicación a la interfaz Micro USB para el suministro de energía hace que la carga sea flexible y conveniente. El indicador LED muestra en tiempo real el estado de la batería. Algoritmo de carga de tres etapas (TC-CC-CV).

Circuito integrado de protección contra cortocircuitos y polaridad inversa. Activación 0V y función soft-start.

El MC2 tiene bloqueo por bajo voltaje y función de arranque automático.

Se detiene automáticamente cuando se completa la carga.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: XTAR
- Calificaciones y estructuras de carga
- Potencia de entrada: 5,0 V CC / 1000 mA
- Corriente CC: 500 mA o 250 mA
- Voltaje de corte: 4,20 V
- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
- Peso: 95g
- Color: negro
- ABS material duradero



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	MVPR
Revisó	JMLM
Fecha	13/OCT/2022