

# MODULO DE 4 RELEVADORES DE 5V CON NIVEL DISPARO ALTO/BAJO Y OPTOACOPLADOR



OKY3034-2



Productos evaluados por  
[ingenieros calificados](#)



**Garantía y seguridad** en cada producto



Experiencia de compra en la **calidad** como sello distintivo

## Descripción:

Modulo de 4 relevadores de 5V con nivel de disparo ALTO/BAJO y optoacoplador.

## Características:

- El módulo utiliza un relevador de alta calidad de 30A, con una carga máxima en la interfaz normalmente abierta (NO) de: 250V 30A (CA) / 30V 30A (CD).
- Adopta aislamiento mediante optoacoplador SMD, proporcionando gran capacidad de manejo y rendimiento estable.
- Corriente de disparo: 5mA.
- Voltaje de trabajo (opcional): 5V / 12V / 24V.
- El módulo permite configurar el disparo por nivel alto o nivel bajo mediante jumpers.
- Diseño de interfaz accesible: todas las conexiones pueden realizarse directamente mediante borneras, lo que facilita su instalación y uso.

AG Electrónica SAPI de CV  
República de El Salvador 20 Piso 2,  
Centro Histórico, Centro, 06000  
Ciudad de México, CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Christian Israel Pérez Nava

Revisó

Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha

30/05/2025

