

OKY3375-6

DT-06 MÓDULO WIFI CON PUERTO SERIAL COMPATIBLE CON BLUETOOTH HC-06



Descripción:

Este módulo ya está integrado en el servidor HTTP. Por lo tanto, puede configurar los parámetros mediante los navegadores en la PC o teléfono móvil u otros dispositivos inteligentes, sin necesidad de otras herramientas o aplicaciones. En la configuración de fábrica, el módulo funciona en modo AP y la señal es "Doit_WiFi_XXXXXX", donde "XXXXXX" es el último 6 número de dirección MAC de este módulo. Luego, se puede conectar este punto de acceso WiFi mediante PC o teléfonos, y otros dispositivos inteligentes (compatibles con Android e los, Windows) sin contraseña.

Características:

- Tamaño: 34x17x4mm
- Voltaje de la fuente de alimentación: 4.5 ~ 6.0V
- Corriente media: 80 mA
- Admite instrucciones AT en serie
- Servidor web HTTP incorporado, que admite la configuración de varios parámetros
- WiFi admite tres modos: AP, STA, AP + STA
- Soporte de puerto serie para establecer la velocidad en baudios, bit de datos, verificación de paridad, bit de parada
- Admite la habilitación de AP, personalización de SSID / contraseña, IP personalizada y segmento de red
- Admite servidor TCP, cliente TCP, servidor UDP, cliente UDP y difusión LAN UDP
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40~125°C

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: SAA
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	DT-06 MÓDULO WIFI CON PUERTO SERIAL COMPATIBLE CON BLUETOOTH HC-06		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 14/01/2021	No. Parte: OKY3375-6	