

OKY3497-5

MÓDULO DE CARGA DE BATERÍA CON CONTROLADOR LED LM2596 1.25 ~ 30V



Descripción:

Módulo de carga de batería con controlador LED LM2596 1.25 ~ 30V

Características:

- Voltaje de entrada: 7 ~ 35V
- Voltaje de salida: 1.25 ~ 30V
- Corriente de salida: Max 3A
- Eficiencia de transferencia: 92% (Max)
- Frecuencia de conmutación: 150KHz
- Tamaño del producto: 48x23x14mm
- Temperatura de trabajo: grado industrial (-40~ 85°C) (cuando la temperatura es superior a 40°C, reduzca la potencia o mejore la disipación de calor)
- Regulación de carga: $\pm 1\%$
- Regulación de voltaje: $\pm 0.5\%$
- Velocidad de respuesta dinámica: 5% 200uS
- Protección contra cortocircuitos de salida

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: SAA
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	MÓDULO DE CARGA DE BATERÍA CON CONTROLADOR LED LM2596 1.25 ~ 30V		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 22/01/2021	No. Parte: OKY3497-5	