

OKY3504-2

MINI CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (0.8V-20V, 3A) ENTRADA (4.5V-28V) MP1584EN



Descripción:

Convertidor DC/DC salida ajustable MP1584EN. Módulo ajustable reductor de potencia, perfecto para fuente de alimentación.

Características:

- Voltaje de entrada: 4.5-28V
- Voltaje de salida: 0.8-20V
- Corriente de salida: 3A (máximo)
- Eficiencia de conversión: 92% (máximo)
- Frecuencia de conmutación: 1.5MHz (más alta), normalmente 1MHz
- Temperatura de funcionamiento: -45°C - 85°C
- Tamaño: 22x17x4mm

Aplicaciones:

Energía móvil de bricolaje, fuente de alimentación del monitor, fuente de alimentación de la cámara, alimentación del automóvil, suministro de equipos de comunicaciones, etc.

 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: SAA
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	MINI CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE(0.8V-20V, 3A) ENTRADA(4.5V-28V) MP1584EN		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 27/06/2022	No. Parte: OKY3504-2	