



Barras Rígidas Inteligentes Para Backlight

24 LEDs 2835

RSL-2835CW24-N/W-R3

↑ Color del LED

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje Superficial 2835

Cantidad de LEDs: 24 LEDs

Voltaje de operación: 12 VCD

Tipo de protección: Para uso en interiores

Longitud total: 950 mm

Ángulo de apertura: 125 grados

Temperatura de operación: -25°C a 60°C

Dimensiones: 950mm x 17mm x 1.6mm

Colores disponibles:

(CW)

Flujo Luminoso (lm)

1000

Longitud de onda (nm)

-

Consumo Watts/Amp

12/1

Temperatura de color (K)

8000-10000

Características:

- PCB de Fibra de vidrio y Aluminio que permite buena disipación de calor.
- Fuente de luz de alta calidad y eficiencia, bajo consumo de energía.
- Se puede conectar arreglos de mas de una barra.
- De facil instalación.

Instalación:

- Limpiar y remover la suciedad de la superficie donde se colocará la barra.
- Colocar las barras LED con tornillos de acuerdo a requerimientos.
- Soldar los cables o conectores adecuados y asegurarse de que estos no se desprenden con facilidad.
- Se recomienda cubrir con silicon las conexiones realizadas para evitar cualquier tipo de desgaste.
- Todas las conexiones y cortes deben realizarse de acuerdo a las señalizaciones de la barra y sin energizar el producto.
- Se requiere de un controlador para poder configurar y programar el producto.
- Controlador de uso: **CONTROLADOR-T1K**

Diagrama de Conexiones

Color de PCB disponible:

White (W)

