

PÁRAMETROS

Modelo	Sermoon VI Sermoon VI Pro	Máx. Temperatura de la boquilla	250℃
Técn. de modelado	FDM (Fused Deposition Modeling)	Detección de filamentos	SI
Máx. Dimensiones de construcción	175*175*165mm	Imprimir currículum	SI
Dimensiones de la máquina	400*380*430mm	Grosor de la capa	0.1mm-0.4mm
Dimensiones del paquete	485*465*526mm	Potencia nominal	150W
Peso de la máquina	11.5kg	Filamento compatible	PLA/ ABS/ PETG
Peso bruto del paquete	15kg	Interfaz de impresión	Wifi/Tarjeta SD
Precisión de impresión	±0.1mm	Placa base	Placa base silenciosa
Diámetro de boquilla	Standard 0.4mm	Formatos de archivo admitidos	STL/OBJ/AMF
Máx. Temperatura de la cama	80°C	Interfaz de usuario	Pantalla táctil a color de 4,3"
Fuente de alimentación	100-120Vac 200-240Vac 50/60Hz	Software de corte	Cura / Repetier-Host / Simplify3D Creality Slicing Software

VENTAJAS



Imprimir fuera de la caja

Nivelación y prueba listas de fábrica, todo lo que necesita es abrir la caja e imprimir directamente



Alimentación/retorno automático

Los controles inteligentes de un botón permiten la alimentación/retorno automáticos, lo que reduce la dificultad de las operaciones manuales y evita bloqueos



Plataforma de desmontaie rápido

La plataforma magnética de metal flexible proporciona una impresión muy estable y es más fácil de tomar el molde.



Impresión silenciosa

Con ventiladores súper silenciosos, la placa base IC silenciosa de 4 ejes garantiza que no haya perturbaciones en el interior durante el



Chasis completamente cerrado

El chasis completamente cerrado es seguro y estable, y cuenta con un diseño visual transparente multifacético. Conveniente para ver en cualquier momento



Unidad directa de Sprite

El exquisito y patentado sprite direct drive con energía poderosa e impresiones de buena



Impresión y monitoreo remotos

Use la aplicación Creality Cloud para operar de forma remota e imprimir, monitorear la situación de impresión a través de la cámara, todo está bajo

*La cámara de vigilancia solo está disponible con la versión Pro



Puerta inteligente

El sensor de seguridad se activa tan pronto como se abre la puerta, deteniendo el proceso de impresión y enfriando rápidamente el dispositivo, seguro para niños o mascotas.

*Esta característica solo está disponible con la versión Pro



Boquilla de desmontaje rápido El desmontaje y el montaje convenientes mejoran la eficiencia del reemplazo de componentes, facilitan el mantenimiento de las boquillas y mejoran la tasa de éxito de la impresión 3D





AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of CREALITY

https://www.agelectronica.com/

Authorization period: 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology