

Ficha Técnica

DATA SHEET

Versión 1.1



Silijet 40

Descripción:

Aloja todo, protector de metales, antioxidante y anticorrosión.

Características:

- Alto poder penetrante.
- Gran resistencia a los efectos del intemperismo en climas húmedos y salinos.
- Cuenta con agentes antidesgaste y antifricción.
- Excelentes propiedades como alojatodo mecánico.
- Libre de CFC'S Y HCFC's
- Alto rendimiento.

Presentación:

454 ml.

Envase:

Hojalata de tres piezas.

Medidas:

Alto: 20.0 cm.
Diámetro: 7.0 cm.

Caja:

Con 15 piezas.

Medidas:

Alto: 21.0 cm.
Ancho: 22.5 cm.
Largo: 34.5 cm

Peso:

6.440 kg.

Datos técnicos:

pH	7.06
Densidad	1.22 g/ml
Solubilidad en agua	Parcial
Punto de inflamabilidad	N/D
Almacenamiento	Almacenarse en lugares frescos, no mayor a una temperatura de 50°C
Apariencia	Líquido
Conductividad	0 µs
Color	Ámbar
Aroma	Característico

Usos y aplicaciones:

Silijet 40 debe ser utilizado en operaciones de mantenimiento mecánico que requieran lubricación, protección antidesgaste, anticorrosión y protección a la oxidación, o como alojatodo mecánico.



Indicaciones de uso:

1. No requiere agitarse antes de usar.
2. Aplicar de acuerdo con las condiciones de clima u operación que afecten las piezas metálicas.
3. En zonas de difícil acceso utilice el tubo de extensión.

Precauciones:

- No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
- No perforar ni incinerar los envases vacíos.
- No dejar dentro de la cabina del automóvil.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consultar la hoja de seguridad.

Vida útil del producto:

+12 meses.

