

SKU15024: SERVOMOTOR MG90S 2KG - 0.11SEC/180GRADOS



Descripción

Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de pulso (PWM) Todos los servos disponen de tres cables, dos para alimentación VCC y GND y un tercero para aplicar el tren de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial interno ponga el servo en la posición indicada.

Características

- Voltaje de funcionamiento: 4,8 ~ 6 V
- Esfuerzo de torsión: 2,0 kg / cm (4,8 V), 2,8 kg / cm (6 V)
- Velocidad: 0,11 s / 60 ° (4,8 V), 0,09 s / 60 ° (6 V)
- Dimensión: 22,8 mm × 12,2 mm × 28,5 mm
- Ángulo de rotación: 180 °
- Material: metal
- Banda: 5us
- Peso: 12,2 g



 <i>(Quiéramos a innovar hoy!)</i>		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JLL
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	SERVOMOTOR MG90S 2KG - 0.11SEC/180GRADOS		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 08/12/20	No. Parte: SKU15024	