



WSW SAC M1 0,8mm, 250g,

Nº de artículo: T0051388599 SAC M1
alambre de soldadura, Ø 0,8mm, 250g

Diseñado para mejorar la calidad de todos tus trabajos de soldadura, la línea WSW de soldadura de Weller aumenta la productividad y optimiza tu rendimiento de soldadura. La característica de salpicadura reducida aumenta la seguridad y te permite tener un área de trabajo más limpia. Con un núcleo de flux continuo garantizado al 100%, combinado con un derretimiento de metal puro de primera, WSW permite uniones de soldadura duraderas a largo plazo sin agrietarse, incluso en superficies difíciles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- + Diámetro: 0.8 mm / 0.039 pulg., Peso: 250 g / 8.818 oz
- + Aleación Sn96.5Ag3.0Cu0.5, Contenido de flujo 3.5%
- + Hilo de soldadura universal para diversas aplicaciones
- + Núcleo de flujo continuo garantizado al 100%
- + Estándar de la industria sin plomo con 3% de contenido de plata
- + Reducción de lixiviación de Fe para aumentar la vida de la punta y reducir el consumo de la punta hasta 70%.
- + Altas temperaturas de soldadura posibles
- + Very rápida humectación incluso en superficies difíciles, como materiales sucios y oxidados
- + Excelentes características de fusión
- + Reducción de salpicaduras de flujo y flujo No-Limpieza

DATOS TÉCNICOS

Longitud	2.4 pulg.
Dimensiones L x A x A (Largo x Ancho x Alto)	63.0 x 65.0 mm
Cumple RoHS	Sí
Ø del alambre de soldadura	0.8 mm
Rango de temperatura (depende de la herramienta)	217 - 221°C
Rango de temperatura °C	217-221 °C
Rango de temperatura °F	422.6-429.8 °F
UPC	037103351845
Peso (catálogo)	0.25 kg
Familia de productos	Hilo de soldadura WSW

WSW SOLDER WIRE THE PERFECT SOLDER JOINT



PERFORMANCE & PRODUCTIVITY

Optimized performance with a guaranteed and consistent 100% continuous flux core



LOW TOTAL COST OF OWNERSHIP

Up to 70% less reduced tip consumption and provide a low total cost of ownership by saving labor time & resources due a higher productivity



QUALITY SOLDER JOINTS

Long-term, highly durable soldering joints that will not crack, even on difficult surfaces



TIP WETTING

Fast and homogeneous wetting due to 100% continuous flux core



REDUCED SPLASH

Increase direct user safety as well as workplace cleanliness



FLOW & HEAT PERFORMANCE

Patented alloys guarantees optimal results



MAXIMUM FLEXIBILITY

Wide range of alloys and fluxes as well as various wire diameter

WSW SAC M1	WSW SAC L0	WSW SC L0	WSW SCN M1	WSW SC M1	WSW SnPb – LEAD wire
Alloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5	Alloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5	Alloy Sn99.3Cu0.7	Alloy Sn99.3Cu0.6Ni0.05	Alloy Sn99.3Cu0.7	Alloy Sn60Pb40
Diameter: 0,2mm/0.008" - 1,6mm/0.063"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,6mm/0.063"	Diameter: 0,5mm/0.020" - 1,2mm/0.047"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,0mm/0.039"	Diameter: 0,5mm/0.020" - 1,2mm/0.047"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,0mm/0.039"
Reel weight: 10g/0.0353oz - 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz - 500g/17.637oz	Reel weight: 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz	Reel weight: 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz

More Information: www.weller-tools.com/wsw

