

WSW SCN M1 1,0mm, 100g,



Artículo No.: T0051404699

SCN M1 Alambre de soldadura , Ø 1,0mm, 100g

Diseñada para mejorar la calidad de todos sus trabajos de soldadura, la línea WSW de alambre de soldadura de alta calidad de Weller aumenta la productividad y optimiza su rendimiento de soldadura. La función de Reducción de salpicaduras aumenta la seguridad y le permite tener un área de trabajo más limpia. Con un núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %, combinado con una fusión inicial pura del metal, el WSW permite realizar uniones de soldadura altamente duraderas y sin grietas, incluso en superficies difíciles.

KEY FEATURES

- + Aleación sin plata = rentabilidad
- + Disminución de la lixiviación de Fe para aumentar la vida útil de la punta y reducir el consumo de la punta hasta en un 70 %.
- + Posibilidad de soldadura a altas temperaturas con excelentes características de fusión
- + Núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %
- + Mayor resistencia gracias al níquel en comparación con otras aleaciones sin plata.
- + Disminución de la lixiviación de Fe para aumentar la vida útil de la punta y reducir el consumo de la punta hasta en un 70 %.
- + Humectación muy rápida incluso en superficies difíciles, como materiales sucios u oxidados
- + Posibilidad de soldadura a altas temperaturas con excelentes características de fusión
- + Junta de soldadura brillante (óptica perfecta)
- + Reducción de salpicaduras de fundente y fundente No-Clean

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	63 x 65 mm
RoHS Obediente	Si
Alambre de soldadura Ø	1 mm
Rango de temperatura °C	228-229 °C
Rango de temperatura °F	442,4-444,2 °F
UPC	037103360120
Peso (Catálogo)	3.527 oz
Product Family	Alambre de soldadura WSW

WSW SOLDER WIRE THE PERFECT SOLDER JOINT



PERFORMANCE & PRODUCTIVITY

Optimized performance with a guaranteed and consistent 100% continuous flux core



LOW TOTAL COST OF OWNERSHIP

Up to 70% less reduced tip consumption and provide a low total cost of ownership by saving labor time & resources due a higher productivity



QUALITY SOLDER JOINTS

Long-term, highly durable soldering joints that will not crack, even on difficult surfaces



TIP WETTING

Fast and homogeneous wetting due to 100% continuous flux core



REDUCED SPLASH

Increase direct user safety as well as workplace cleanliness



FLOW & HEAT PERFORMANCE

Patented alloys guarantees optimal results



MAXIMUM FLEXIBILITY

Wide range of alloys and fluxes as well as various wire diameter

WSW SAC M1	WSW SAC L0	WSW SC L0	WSW SCN M1	WSW SC M1	WSW SnPb – LEAD wire
Alloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5	Alloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5	Alloy Sn99.3Cu0.7	Alloy Sn99.3Cu0.6Ni0.05	Alloy Sn99.3Cu0.7	Alloy Sn60Pb40
Diameter: 0,2mm/0.008" - 1,6mm/0.063"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,6mm/0.063"	Diameter: 0,5mm/0.020" - 1,2mm/0.047"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,0mm/0.039"	Diameter: 0,5mm/0.020" - 1,2mm/0.047"	Diameter: 0,3mm/0.012" - 1,0mm/0.039"
Reel weight: 10g/0.0353oz - 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz - 500g/17.637oz	Reel weight: 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz	Reel weight: 500g/17.637oz	Reel weight: 100g/3.527oz

More Information: www.weller-tools.com/wsw

