

**UNI-T**

## Medidor De Gancho Para Tierra Física UT-278A

### Descripción.

El UT-278A es un medidor de tierra física tipo Pinza de rango automático hasta 1200Ω de resistencia máxima y una corriente de fuga de 30A máxima con un solo tiempo de medición y una alarma de límite de corriente.

### UT-278A



Características		
Funciones	Rango	Precisión
Resistencia de Tierra (Ω)	0.01Ω-0.099Ω	± (1% + 0,01)
	0.1Ω-0.99Ω	± (1% + 0,01)
	1.0Ω-49.9Ω	± (1% + 0,1)
	50Ω-99.5Ω	± (2% + 0,5)
	100Ω-199Ω	± (3% + 1)
	200Ω-395Ω	± (6% + 5)
	400Ω-590Ω	± (10% + 10)
	600Ω-800Ω	± (20% + 20)
Corriente de Fuga (A)	800Ω-1200Ω	± (25% + 30)
	0 mA-9mA	± (2,5% + 1)
	10mA-99mA	± (2,5% + 5)
	100mA-299mA	± (2,5% + 10)
	0,30A-2.99A	± (2,5% + 0,1)
	3.0A-9.9A	± (2,5% + 0,3)
	10.0A-20.0A	± (2,5% + 0,5)
3A-30A	± (2,5% + 0,5)	



### Características Especiales

Tipo de Display	Pantalla LCD de 4 Dígitos	√
Tiempo de Respuesta	1 Segundo	√
Frecuencia en Medida de Resistencia	> 1 KHz	√
Frecuencia en Medida de Corriente	50Hz / 60Hz	√
Alarma de Límite de Resistencia	1Ω - 199Ω	√
Alarma de Límite de Corriente	1 mA - 499mA	√
Auto Rango		√
Alarma de Luz y Pitido		√
Reconocimiento de Interferencia		√
Indicador de Batería Baja		√
Registro de Datos		99
Interfaz RS-232		√
Apertura de Mordaza		32mm

### Características Generales

Fuente de Alimentación	4 Pilas Alcalinas de 1.5 V (LR6) AA
Tamaño del LCD	47 mm X 28,5 mm
Color	Rojo y Gris
Peso	1160g
Dimensiones	285 mm X 85 mm X 56 mm
Accesorios	4 Pilas AA, 2 Arillos de Prueba, Maletín de transporte, cable de datos, Manual de usuario.

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	<b>Medidor De Gancho Para Tierra Física</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 29/ENE/2019	<b>No. Parte: UT-278A</b>	