

UNI-T®

UT-60BT

Multímetro digital con Bluetooth



UT60BT

El multímetro digital UT-60BT, tiene un módulo Bluetooth integrado que puede utilizarse con la aplicación iDMM2.0



- Aplicación de teléfono inteligente: iDMM2.0
- Descargue desde la App Store o Google Play



Especificaciones	Rango	UT-60BT
Certificados	CE, UKCA, cETLus	
Voltaje CD	1000V	±(0.5%+3)
Voltaje CA	1000V	±(0.8%+3)
Corriente CD	10A	±(0.8%+3)
Corriente CA	10A	±(1.0%+3)
Resistencia	100MΩ	±(0.8%+2)
Capacitancia	10mF	±(4.0%+5)
Frecuencia	99.99Hz~9.999MHz	±(0.1%+5)
Ciclo de trabajo	0.1~99.9%	±(3%+5)
Temperatura	-40°C~1000°C/-40°F~1832°F	±4°C/±5°F
Características		
Bluetooth	V	
Cuentas de pantalla	9999	
Rango automático	V	
Modo relativo (REL)	V	
Detección de voltaje sin contacto (NCV)	V	
Prueba de diodo	V	
Prueba de continuidad	V	
Indicador audible y visual (NCV / continuidad / estado de la batería)	V	
Indicación de batería baja	≤3.6V	
Retención de datos	V	
Apagado automático	15 Min	
Temperatura de operación	0°C~40°C	
Clasificación de categoría de seguridad	CATII 1000V/CATIII 600V	

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:

<https://meters.uni-trend.com/download/ut60eu-bt-user-manual/?wpdmdl=6469&refresh=62f3bef7791e11660141303>