

UT-L27

PUNTAS DE PRUEBA ROSCADAS PARA MULTÍMETRO CATIV UT-L27

UNI-T

DESCRIPCIÓN

Puntas de prueba roscadas para
multímetro CATIV UT-L27



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Cable	1230 mm
Longitud del cuerpo de la punta	130 mm
Longitud de la punta	18 mm
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 50 °C
Categoría de seguridad	CAT III 1000V, CAT IV 600V 10A
Compatible con accesorios roscados (no incluidos)	√
Terminal de entrada de conector banana	√
Cantidad	1 par



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	LFDG
Revisó	LFDG
Fecha	23/05/23

AG Electrónica también te recomienda



UT-C01

TERMINAL T/GANCHO AISLADA C/CLIP
CONEX ROSCADA

Comprar |



UT-C05A

TERMINAL T/CAIMAN 67MM CON
PROTECTOR 1000V CONEXION ROSCADA

Comprar |



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?



¿Qué vamos a innovar hoy?

AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	LFDG
Revisó	LFDG
Fecha	23/05/23