



AMPERIMETRO DE GANCHO PROFESIONAL IP54

UT-219E

Descripción.

La serie UT219X es un Amperímetro de gancho profesional True RMS 600A, con clasificación CAT IV 600V. Su cuerpo aerodinámico es a prueba de derrapes y cuenta con certificación IP54. Estos dispositivos son lo suficientemente resistentes como para dejarlos caer desde una altura de 2 metros y poder realizar pruebas con precisión y precisión en entornos hostiles.

UT-219E



| Especificaciones | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| Funciones | Rango | Precisión |
| Corriente AC (A) | 60A – 600A | ±(1.8%+6) |
| Voltaje AC(V) | 6V/60V/ 600V | ±(1.0%+6) |
| Voltaje (AC) LoZ | 600V | ±(2.5%+6) |
| Voltaje DC (v) | 600mV/6V/60V/ 600V | ±(1.0%+6) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/ 60MΩ | ±(1%+3) |
| Capacitancia | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/ 60mF | ±(4.0%+7) |
| Frecuencia (Hz) | 60Hz – 10MHz | ±(0.1%+6) |
| Ciclo de Trabajo | 0.1% - 99.9% | ±(2.6%+7) |

| Características Generales | |
|---------------------------|---|
| Fuente de Alimentación | 3 Pilas Alcalinas AAA (1.5V) |
| Tamaño del LCD | 35mm x 31mm |
| Color | Rojo y Gris |
| Peso | 310g |
| Dimensiones | 235 mm ×82 mm ×47 mm |
| Accesorios | Puntas de Prueba, Pilas AAA (1.5V), Estuche, Manual de usuario. |



| Características Especiales | | |
|--|--------------|--------------------|
| Resolución del Display | | 6000 Cuentas |
| Rango Manual/ Automático | | √ |
| Apertura de Pinza | | 33mm |
| Verdadero Valor Eficaz (RMS) | | √ |
| Respuesta en Frecuencia Corriente AC | | 40Hz ~ 400Hz |
| Respuesta en Frecuencia Voltaje AC | | 40Hz ~400Hz |
| Prueba de Diodos | 6V/10V | √ |
| Tiempo conversión al efectuar la medición | Tiempo/seg | 3 |
| Tiempo de conversión de la barra Analógica | Tiempo/seg | 10 |
| Barra Analógica | 31 secciones | √ |
| Display LCD (HTN) | Interfaz | Display Individual |
| Rango Automático y Manual | | √ |
| Indicador de Batería Baja | | √ |
| Retención de Datos (HOLD) | | √ |
| Valor Relativo (REL) | | √ |
| Indicador MAX / MIN | | √ |
| Perilla de Selección | | √ |
| Luz de Fondo en Display Automática | | √ |
| Prueba de Caída (2 metros) | | √ |
| Grado de Protección | | IP54 |
| Impedancia de entrada | ≥10MΩ | |

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:

<https://meters.uni-trend.com/download/ut219e-m-ds-user-manual-spanish/?wpdmdl=7208&refresh=62c8539a6c10c1657295770>

¿Qué vamos a innovar hoy?

| | | | |
|---|---|---|----------------|
|  | AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210 | | |
| | ACOTACIÓN: N/A | http://www.agelectronica.com/ | ESCALA: N/A |
| TOLERANCIA: N/A | AMPERIMETRO DE GANCHO PROFESIONAL IP54 | | |
| TOLERANCIA: N/A | Fecha: 16/08/2018 | No. Parte: UT-219E | |