

UNI-T

AMPERÍMETRO DE GANCHO FLEXIBLE (45.7CM) IP54

Descripción.

El amperímetro de gancho UT-281C mide grandes corrientes en diversos entornos difíciles de alcanzar. Está diseñado con una bobina flexible Rogowski y puede soportar una corriente de CA de hasta 3000 A. La UT-281C pertenece a la serie PRO Line de UNI-T. Debido a su facilidad de operación, lecturas precisas, rendimiento estable y calidad confiable, es una herramienta ideal para electricistas.

UT-281C



Características

Funciones	Rango	Precisión
Máxima Medición en Corriente	0 – 3000 A	±(3%+5)
Medición de Corriente Inrush	0 – 3000A	Por referencia
Respuesta en Frecuencia	45Hz – 500Hz (Senoidal)	√
Tamaño del Gancho Flexible	Longitud de Flexión 18 pulg (45.7cm); Radio aprox. 3.1 pulg (8cm)	
Medición con Verdadero Valor Eficaz (True RMS)		√
Tasa de conversión en los dígitos cuando se realiza la medición	Tiempo/seg	3
Display LCD (TN)	Interface	Display único
Rango Manual		√
Auto Apagado		√
Buzzer (Zumbido)		√



Indicador de Batería Baja	√
Retención de datos	√
Iluminación del Display (Manual)	√
Temperatura en Operación	0°C ~ 50°C
Prueba de caídas hasta 2m	√
Grado de Protección	IP54
Certificación de Seguridad	CAT IV 600V

Características Generales	
Alimentación	3 Pilas Alcalinas AAA (1.5V)
Pantalla	66mm x 51mm
Color	Rojo y Gris
Peso del Producto	236g
Tamaño del Producto	350 mm x 190 mm x 55mm
Paquete individual estándar	Caja, 3 pilas y manual en inglés.

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
<https://meters.uni-trend.com/download/ut281a-ut281c-ut281e-user-manual-french/?wpdmdl=8609&refresh=62c85397eb7281657295767>

¿Qué vamos a innovar hoy?

 ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	Amperímetro de gancho flexible (45.7CM) IP54		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 28/ENE/2019	No. Parte: UT-281C	