UT-363S
ANEMOMETRO 30M/SEG (KM/HR,FT/MIN,MPH,KNOTS) + TEMP

Descripción.

El UT-363S es un anemómetro de tipo split, seguro y confiable, que ofrece detección rápida, bajo consumo y alta precisión, cuenta con varias unidades de medición en la velocidad del viento. Puede ser ampliamente utilizado en minería, electricidad, hierro y acero, petroquímicos, ahorro de energía, navegación, fabricación de ventiladores, sistemas de ventilación, deportes y más sectores.

UT-363S

Especificaciones			
Funciones de prueba	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
Velocidad del viento	0.4~30m/s	0~99: 0.01 100~999: 0.1 ≥1000: 1	±(5%+0.5m/s)
	1.4~108km/h		±(5%+1.5km/h)
	78~5905ft/min		±(5%+100ft/min)
	0.7~58knots		±(5%+1knots)
	0.8~67mph		±(5%+1mph)
Temperatura	-10~50°C	0.1°C	±2.0°C
	14~122°F	0.2°F	±4.0°F
Escala de viento	0~12	1	±1

Características Especificas	
Rango de muestreo	0.5s
Unidades	m/s, km/h, ft/min, knots, mph, °C/°F
Indicador de sobrecarga	√
Rango Automático	√
Función automática de apagado	Si no se realiza alguna operación dentro de 10min , se apagará automáticamente.
Detector de batería baja	√
Retención de datos (HOLD)	√
MAX/MIN/AVG	√
Display con Luz de fondo	√
Temperatura de trabajo	0°C~40°C
Prueba de caída	1 metro

Características Generales	
Alimentación	3 Pilas 1.5 V (AAA)
Tamaño del display	35mm x 32mm
Color del Producto	Rojo y gris
Medidas del producto	120mm x 53mm x 43mm
Peso neto del producto	365g
Accesorios	3 Pilas AAA, Manual en Inglés

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
https://meters.uni-trend.com/download/ut363s-user-manual/?wpdmdl=7336&refresh=62c865188bb9d1657300248

AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A	REALIZO: VCFJ REV: VJSR
TOLERANCIA: N/A	**ANEMOMETRO 30M/SEG**		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 19/02/2019	**No. Parte: UT-363S**	