

UT-366A

Manómetro digital

El UT-366A es un instrumento utilizado para medir la presión manométrica y diferencial. Es ampliamente utilizado en la fabricación industrial, sistemas HVAC, plomería y otras industrias. También, es posible medir la velocidad del viento en conjunto con un tubo de Pitot (opcional).



Especificaciones	UT-366A
Certificados	CE, UKCA
Rango de medición	Resolución
0.00~±15.00 kPa	0.01 kPa
0.0~±150.mbar	0.1 mbar
0.000~±0.150 bar	0.001 bar
0.000~±2.175 psi	0.001 psi
0.0~±112.5 mmHg	0.1 mmHg
0.00~±60.29 inH ₂ O	0.01 inH ₂ O
0.00~±4.429 inHg	0.001 inHg
0.00~±34.80 ozin ²	0.01 ozin ²
0.000~±0.152 kgcm ²	0.001 kgcm ²
0.000~±5.026ftH ₂ O	0.001 ftH ₂ O
0.0~±1531 mmH ₂ O	1mmH ₂ O
0.0~±150.0 hPa	0.1 hPa
0.0~19999.9 m/s	0.1 m/s
0~199999 fpm	1 fpm
Precisión	±0.5% FS@25°C
Conversión de unidades	kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH ₂ O, inHg, ozin ² , kgcm ² , ftH ₂ O, mmH ₂ O, hPa, m/s(fpm)
Apagado automático	5 Minutos
Indicación de batería baja	Soporte
Tipo de LCD	FSTN
Retroiluminación	Blanco
Prueba de caída	1m
Indicación de LED	Presión positiva: luz verde Presión negativa: luz roja
Temp. / Humedad de funcionamiento	0~50°C / ≤85%RH
Temp. / Humedad de almacenamiento	-10~60°C / ≤75%RH

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:

<https://meters.uni-trend.com/download/ut366a-user-manual/?wpdmdl=9337&refresh=62c86516e9c9d1657300246>