



Cautín para soldadura de 30 W con luz LED Halo Ring™

Item No: WLIR3012A

Cautín para soldadura de 30 W con luz LED Halo Ring™, 120V



Suelde hábilmente y con confianza con el cautín para soldadura de 30 W con luz LED Halo Ring™ de Weller. Su iluminación de 360 grados, su ergonómico mango, sus puntas fáciles de cambiar y su soporte de seguridad incluido, lo convierten en la herramienta que necesita: un versátil cautín de soldadura de elevada calidad que cubre todas sus necesidades.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad:

Precisión y control óptimos:

Cambio rápido de la punta:

Versátil:

Soporte de seguridad integrado:

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

Versátil

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos



Precisión y control óptimos

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control



Cambio rápido de la punta

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Soporte de seguridad integrado

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



DATOS TÉCNICOS

Peso en lb	0.603
CE	✓
Rango de temperatura °C	400
UPC	037103346452
Minimum Order Quantity	1
Peso en g	273
Cord Length	1.50
Tip Size	0.8mm
Cable de red	USA
Potencia	30 W
Rango de temperatura °F	750
Forma de punta	Cónico
Tensión	110 V