



Cautín para soldadura de 60 W con luz LED Halo Ring™

Item No: WLIR6012A
Cautín para soldadura de 60 W con luz LED Halo Ring™, 120V



Suelde hábilmente y con confianza con el cautín para soldadura de 60 W con luz LED Halo Ring™ de Weller. Su iluminación de 360 grados, su ergonómico mango, sus puntas fáciles de cambiar y su soporte de seguridad incluido, lo convierten en la herramienta que necesita: un versátil cautín de soldadura de elevada calidad que cubre todas sus necesidades.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad:

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

Precisión y control óptimos:

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control

Cambio rápido de la punta:

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Versátil:

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos

Soporte de seguridad integrado:

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo

Versátil

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos



Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

Precisión y control óptimos

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control



Cambio rápido de la punta

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente



Soporte de seguridad integrado

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



DATOS TÉCNICOS

UPC	037103346469
Forma de punta	Chisel
Precisión de temperatura calefacción superior	880
Minimum Order Quantity	1
Rango de temperatura calefacción superior °C	471
Rango de temperatura °F	880
Tip Size	6.4mm
Potencia	60 W